

EQUIPO COMBINADO DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE DIÉSEL

DE DUAL HEAT CONNECT

EL CONTROL ABSOLUTO DE LA
TEMPERATURA EN TU VEHÍCULO



AHORA CON CONEXIÓN BLUETOOTH COMPATIBLE CON ANDROID

QUE EL FRÍO NO PONGA
LÍMITES A TUS SUEÑOS

CUMPLE LAS NORMATIVAS R 10 Y R122. DISEÑADO EN ASTURIAS, ESPAÑA, PARA CUMPLIR LAS NORMATIVAS EUROPEAS

info@eltejadosolar.com 668636637

www.eltejadosolar.com



Modo de trabajo múltiple

Combustible, electricidad y mixto. Cambio flexible para un ahorro de energía y alta eficiencia.

Consumo de combustible aproximado entre 0,1 y 0,5 litros/hora.



DIÉSEL



12v

El equipo funciona con combustible diésel para calentar y 12v para la bomba y ventiladores.



Permite conexión a 220v para un uso combinado diesel/electricidad o solo electricidad para calentar.

Un calentador, dos funciones

¡Duplica el calor y disfruta de las ventajas! Nuestro innovador producto no solo calienta tu vehículo para brindarte un ambiente acogedor y confortable en esos días fríos, sino que también tiene la capacidad de calentar el agua en su contenedor de acero inoxidable integrado, proporcionándote la posibilidad de disfrutar de una ducha relajante y reconfortante en cualquier momento y lugar.



Simple y eficaz

Descubre la simplicidad en su máxima expresión. Con nuestro producto, la comodidad está al alcance de tus manos. Gracias al panel de control digital LCD del DE DualHeat Connect, podrás disfrutar de un calentamiento rápido o ajustar la temperatura de forma continua según tus preferencias. Ya no tendrás que lidiar con configuraciones complicadas o adivinar la temperatura adecuada. Todo está al alcance de tus dedos.

Dos fuentes de calor

Imagina tener la capacidad de adaptar la fuente de calor según tus necesidades. Con nuestros modelos E, puedes elegir entre utilizar electricidad, combustible o ambas opciones al mismo tiempo. Si buscas un calentamiento rápido y eficiente, puedes optar por utilizar tanto la electricidad como el combustible simultáneamente, lo que acelerará el proceso de calentamiento y te brindará un confort inmediato.





Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el equipo?

El equipo incluye todo lo necesario para su instalación: equipo, tuberías de aire y combustible, Salidas de aire orientables, fusible de protección integrado, panel digital de mando, sensor de temperatura, bomba de combustible, espadín, tubería de admisión y escape diseñada para reducir el ruido, salida o chimenea para el exterior, abrazaderas, racores 1/2 macho para conexión de mangueras de agua y todo el cableado.

¿El calefactor DE DualHeat Connect está certificado en Europa?

Así es, el calefactor DE DualHeat Connect cuenta con las certificaciones necesarias para ser usado en Europa, por lo que tiene marcado CE.

Además, el DE DualHeat Connect cuenta con las siguientes certificaciones:

- » **R10.** Cubre las disposiciones uniformes relativas a la aprobación de vehículos en términos de compatibilidad electromagnética y las pruebas aplicadas en consecuencia.
- » **R122.** Cubre las pautas técnicas uniformes para la aprobación de vehículos de categoría M, N y O en relación con los sistemas de calefacción y las pruebas aplicadas en consecuencia.

¿Cuánto dura la garantía?

En TechnicVan nos sentimos orgullosos de poder ofrecer una garantía de fabricante extendida de 24 meses.

¿Qué combustible usa el DE DualHeat Connect?

El calentador DE DualHeat Connect está creado para poder utilizar energía eléctrica y combustible de forma independiente, o de forma simultánea.

¿Qué precio tiene el calefactor DE DualHeat Connect?

El calefactor DE DualHeat Connect tiene un costo total de 1.649,00 €.

En este precio está incluido el IVA.

Nosotros nos encargamos de cubrir los gastos de envío para que el paquete llegue a tu ubicación en un plazo de 48 horas.

**LA SOLUCIÓN
PARA NO TENER
QUE RENUNCIAR
AL CONFORT EN
TU VEHÍCULO**



668636 637

info@eltejadosolar.com

Tensión nominal	12V CC	
Rango de voltaje de funcionamiento	DC10 5V 16V	
Potencia máxima a corto plazo	8-10A	
Consumo de energía promedio	1.8-4A	
Tipo de combustible	Diésel	
Potencia calorífica del combustible	2000W	4000W
Consumo de combustible (g/H)	240/270	510/550
Corriente de reposo	1mA	
Volumen de suministro de aire caliente m ³ /h	287 máx.	
Capacidad del tanque de agua	10L	
Presión máxima de la bomba de agua	2.8bar	
Presión máxima del sistema	4.5bar	
Tensión nominal de suministro eléctrico	220V/110V	
Energía de calefacción eléctrica	900W	1800W
Disipación de energía eléctrica	3.9A/7.8A	7.8A/15.6A
Ambiente de trabajo	-25°C/+80°C	
Altitud de trabajo	≤5000m	
Peso	15,6Kg (sin agua)	
Dimensiones	510x450x300mm	
Nivel de protección	IP21	

