

KIT Residencial para cubierta de teja para módulos de marco plata



Referencia	Descripción	Número de módulos						
		1	2	3	4	5	6	
03-000223	Tornillo doble rosca M10 250 mm	4	6	6	8	10	12	
03-001441	Raíl C 47 - 2,40 m	1	2	2	2	4	4	
03-001366	Raíl C 47 - 2,20 m	-	-	1	2	1	2	
03-000925	Set conector interior de raíl C47	-	-	2	2	4	4	
03-001433	Pinza Intermedia 30-42mm con pletina de contacto a tierra	-	2	4	6	8	10	
03-001236	Pinza Final 30-42mm	4	4	4	4	4	4	
03-001522	Tapa final negra para rail C47	4	4	4	4	4	4	

Distribución de referencias por número de módulos

1

raíl cortado por la mitad

2

pinza intermedia

3

raíl cortado por la mitad

4

5

raíl cortado por la mitad

6

EL TEJADO SOLAR .ES

CREAMOS LA ENERGÍA VERDE

info@eltejadosolar.com

Telf: 668 055 969

Telf: 668 636 637

○ 03-000223 - Tornillo doble rosca M10 250 mm

■ 03-001441 - Raíl C 47 - 2,40 m

■ 03-001366 - Raíl C 47 - 2,20 m

■ 03-000925 - Set conector interior de raíl C47

■ 03-001433 - Pinza Intermedia 30-42mm

■ 03-001236 - Pinza Final 30-42mm

■ 03-001522 - Tapa final negra para rail C47

1

Instalación rápida: Sin necesidad de cortes de raíl al final del string.

2

Estéticamente impecable: Se utilizan los perfiles justos para lograr una instalación visualmente atractiva.

3

MÁXIMO NÚMERO SEGUIDOS DE MÓDULOS SIN ESPACIO DE DILATACIÓN: 11

Ejemplo de unión de kits de 6 y 4 módulos

Kit de 6 módulos

kit de unión

Kit de 4 módulos

- Los kits no vienen separados en cajas.
- Si se piden varios kits, el material llegará conjuntamente.
- Ancho módulo max: 1134 mm
- Verificar la capacidad portante y el buen estado de la cubierta antes de la instalación.
- Se recomienda impermeabilizar correctamente cada anclaje.
- En condiciones excepcionales de viento o nieve, contactar con el equipo de novotegra para validar el material necesario.